

# Soft Line<sup>®</sup>

by



[www.softlineshop.com](http://www.softlineshop.com)



**MOD. 1RT SL**

  
made in Italy



## MOD. 1RT SL:

Il **modello 1RT SL** è interamente realizzato in Italia, da esperti artigiani: ha il corpo in materiale plastico antiurto, è rivestito in pelle naturale con cuciture in contrasto che ne evidenziano il design e ghiera metallica colore silver lucidata con lente convessa in vetro altamente trasparente. **Consente di ricaricare un orologio automatico.**

Il funzionamento costante è assicurato tramite alimentatore da allacciare alla rete elettrica (110 -220 Volts), oppure utilizzando due batterie da 1,5 Volt tipo "D" LR20 poste negli alloggiamenti previsti, che consentono di riporlo in cassaforte o portarlo in valigia all'occorrenza.

Tali batterie di grande capacità, alimentano un micromotore a basso consumo comandato da una scheda elettronica realizzata per la casa madre.

Il movimento circolare è poi regolato da un programma di rotazione appositamente studiato e sviluppato sulla base delle conoscenze che regolano la funzionalità degli orologi meccanici a carica automatica; tale programma alterna tempi di carica e di riposo, invertendone anche il senso di marcia, (orario o antiorario) consentendo così la carica di tutti i modelli in commercio.

Il supporto che ospita l'orologio è anch'esso rivestito in pelle, e può ospitare modelli con casse aventi diametro di ben 45 mm, con polsi da un minimo di 173 mm fino a 195 mm: tale importante estensione è attuabile tramite una ghiera di regolazione posta lateralmente sul supporto stesso.

## Caratteristiche:

- Corpo materiale plastico antiurto.
- Rivestimento pelle naturale.
- Lente in vetro temperato con ghiera metallica.
- Supporto porta orologio in materiale plastico rivestito in pelle naturale con alette di presa in gomma antiscivolo.
- Ingombri: larghezza 116, lunghezza 139, altezza 124 mm.
- Peso: 760 g. (pile escluse).
- Alimentazione: trasformatore 3V DC (fornito) oppure 2 pile 1,5V "D" LR20 (non incluse).
- Foro di innesto jack alimentazione posto sul lato sinistro.
- Alloggiamento batterie posto sul fondo apribile.
- Rotazione oraria/antioraria automatica ogni 15 minuti indipendentemente dalla posizione dell'interruttore (ca 1400+1400).
- Dimensione max cassa orologio alloggiato: 45 mm (comprensiva di corona di regolazione all'ora), spessore non rilevante.
- Dimensione max/min cinturino chiuso 195/173 mm.

## Note pratiche:

- Riporre in luogo asciutto.
- Togliere le pile se alimentato a trasformatore.
- Non estrarre né introdurre il supporto con con rotore in funzione.
- Un corretto posizionamento del supporto è garantito dopo aver udito un "click" a seguito di una leggera pressione sulle alette gommate durante l'alloggiamento dello stesso.
- Evitare di far ruotare manualmente il supporto una volta alloggiato nella sede.
- La ricarica dell'orologio può avvenire solo se il rotore è correttamente appoggiato sulla base.
- Nel caso risultasse necessario pulire con un panno umido morbido, non usare detergenti.

